

吊装葫芦安全规则

一、一般规则

- 1、 每台产品必须附有产品使用维护说明书、生产许可证标记和产品合格证；
- 2、 产品应有清晰、耐久的标牌；
- 3、 严禁超负荷起吊或斜吊。严禁吊拔埋在地下或凝结在地面上的重物；
- 4、 悬挂手拉葫芦的支承点必须牢固、稳定；
- 5、 吊挂、捆绑用钢丝绳和链条的安全系数应不小于 6；
- 6、 严禁将小吊钩回扣到起重链条上起吊重物；
- 7、 不允许抛掷手拉葫芦；
- 8、 用户不得改动产品的原设计；
- 9、 更换的零部件必须达到原设计要求。

二、使用规则

起吊前的检查

- 1、 各机件必须完好无损，传动部分及起重链条润滑良好，空运转正常；
- 2、 不允许用吊钩钩尖钩挂重物；
- 3、 起重链条不得扭转和打结，双行链手拉葫芦的小吊钩组件不得翻转；
- 4、 吊钩应在重物重心的铅垂线上，严防重物倾斜、翻转。

操作

- 1、 操作时应首先试吊，当重物离地后，如运转正常，制动可靠，方可继续起吊；
- 2、 作业时操作者不得站在重物上面操作，也不得将重物吊起后停留在空中而离开现场；
- 3、 起吊过程中，严禁任何人在重物下行走或停留；
- 4、 不得使用非手动驱动方式起吊重物。发现拉不动时，不得增加拉力，要立即停止使用。检查重物是否与其他物件牵连，重物重量是否超过了额定起重量，葫芦机件有无损坏等；
- 5、 上升或下降重物的距离不得超过规定的起升高度，以防损坏机件；